

■ P-Light® Midi



Das P-Light® Midi (Art.-Nr. **24559201**) ist eine kompakte, leicht montierbare Batterieunterstützung in robuster Konstruktion mit eingebauter Steuerelektronik und Ladegerät. Das Midi ist vor allem dafür gedacht, das Park- und Positionslight am Anhänger einzuschalten, z. B. beim Kurzzeitparken für den Güterumschlag.

Wird der Motorwagen abgehängt, kann das Midi leicht zur Anhängerbeleuchtung aktiviert werden, sodass andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf den Anhänger aufmerksam werden, wenn er abgestellt oder be-/entladen wird.

Wird der Motorwagen wieder angehängt, beginnt automatisch die Aufladung der Batterien durch die Beleuchtung des Motorwagens. Das integrierte Ladegerät garantiert, dass die Batterien während der Fahrt - Sommer wie Winter - immer zu 100% geladen sind.

Technischen Daten des P-Light® Midi

Gehäuse:	Elektropolierter 3 mm Edelstahl
Breite:	210 mm (260 mit Befestigung)
Höhe:	190 mm (210 mit Befestigung)
Tiefe:	ca. 240 mm
Gewicht:	≈ 20 kg inkl. Batterien
Montage:	Auf dem Rahmen
Batterie:	24 VDC / 17 Ah (wartungsfrei)
Ladung:	< 5 A (≈ 120 W) während der Fahrt (Verdrahtung: min 2 x 1.5 mm ² Kabel)
Ausgänge:	2 x 25 W (Standlicht) 1 x 50 W (AUX)
Betriebszeiten:	10 W ≈ 40 Stunden 20 W ≈ 20 Stunden 50 W ≈ 8 Stunden (bei voll aufgeladenen Batterien + 20° C)