

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

DIN-EN-ISO 4017 (alt: DIN 933)
8.8, verzinkt, farblos passiviert.


Maß d x l [mm]	Maß s [mm]	Maß e [mm]	Maß k [mm]	VPE [Stück]	
M 12 x 25	19	21,1	7,5	100	960970022
M 12 x 30	19	21,1	7,5	100	960970023
M 12 x 35	19	21,1	7,5	100	960970024
M 12 x 40	19	21,1	7,5	100	960970025
M 12 x 45	19	21,1	7,5	50	960970026
M 14 x 30	22	24,49	8,8	50	960970030
M 14 x 35	22	24,49	8,8	100	960970031
M 14 x 40	22	24,49	8,8	100	960970032
M 14 x 45	22	24,49	8,8	50	960970033
M 16 x 30	24	26,75	10,0	50	960970038
M 16 x 35	24	26,75	10,0	50	960970039
M 16 x 40	24	26,75	10,0	50	960970040
M 16 x 45	24	26,75	10,0	50	960970041
M 16 x 50	24	26,75	10,0	25	960970042

Gewindestangen

Gewindestangen

DIN 976-1 (alt: DIN 975) - 4.6 und DIN 976-1 (alt: DIN 975) - 8.8, verzinkt, ST 37, Gewinde gerollt, metrisch.

Maß d x l [mm]	Festigkeit 4.6 Artikelnummer	Festigkeit 8.8 Artikelnummer
M 6	966960024	966960060
M 8	966960025	966960061
M 10	966960026	966960062
M 12	966960027	966960063
M 14	966960028	966960064
M 16	966960029	966960065
M 18	966960030	966960066
M 20	966960031	966960067
M 22	966960032	966960069
M 24	966960033	966960068



Bohrschrauben

Bohrschrauben

Verzinkt, Flügel und Rippen, TORX, Kreuzschlitz, zur Befestigung von mittelharten bis Hartholzböden auf Stahlunterkonstruktionen.

Maß d x l [mm]	VPE [Stück]	
5,5 x 38	1000	973963650
5,5 x 45	1000	973963651
5,5 x 50	1000	973963652
5,5 x 55	1000	973963653

