

Firma:

Name:

E-Mail:

Telefon:

Straße:

PLZ/Ort:



Aufbau

zGG ≤ 3,5 t:

zGG > 3,5 t ≤ 7,5 t:

Abmessungen im Lichten:

Abmessungen über alles:

Länge: mm

Breite: mm

Stirnwand (von 300 – 1.600 mm)

Höhe: mm

Unterbau

110 mm

130 mm

160 mm

Hilfsrahmen

Ja

Nein

Bordwände (von 300 – 500 mm)

Höhe: mm

Seitliche Bordwände (Ab ca. 4.000 mm Teilung empfohlen)

Durchgehend

Teilung

Boden

18 mm Siebdruckplatten

18 mm Aluminium

Optional

Zusätzlich Airline Fitting

Klaptritt

Brückenbefestigung

Ladungssicherung

< zGG. 3,5 t / Doppelfitting mit Ring
> 3,5 zGG. und ≤ 7,5 t zGG. / Vierfachfitting mit Gelenk



S-Line® Vierfach-Airline-Fitting 702

Stahl, klappbar, Innen-Ø Ring 24 x 62 mm, Bruchlast 5000 daN, Gewicht 0,397 kg.

142138702



S-Line® Doppel-Airline-Fitting 571

Stahl, Innen-Ø Ring 42 mm, Bruchlast 2700 daN, Gewicht 0,16 kg.

142138571



S-Line® Nutenstein für Airlineschiene

Mit 2 Bohrungen M8 und 2 Bohrungen M6, stahl verzinkt.

142138544